

MR[®] 672 F Penetrant fluoreszierend



Produkteigenschaften

- Wasser abwaschbares Eindringmittel fluoreszierend
- Penetrant Typ I
- Empfindlichkeitsklasse 2 nach EN ISO 3452
- Rissanzeige gelb und (UV) gelb fluoreszierend
- Geeignet für alle Metalle (Eignung für Kunststoffe und Keramik ist vor Anwendung zu prüfen)
- Trägermedium: Glykol, Ester
- Biologisch abbaubar

Mindesthaltbarkeit / Temperaturen



Aerosol / Gebinde:
3 Jahre bei Lagertemperatur
Lagerung: + 5 °C - + 45 °C
Anwendung: + 10 °C - + 50 °C

Zulassungen / Konformitäten



- EN ISO 3452-2
- ASME Code V, Art. 6
- VDA236-150


Weitere Hinweise

Verfahrensbeschreibung gemäß EN ISO 3452-1 auf Anfrage oder unter www.mr-chemie.de erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt und unserem 3.1 Zeugnis. Für notwendiges und ergänzendes Prüfzubehör besuchen Sie unsere Website oder sprechen Sie unsere Mitarbeiter an.

Empfohlene Produkte

Vorreiniger: MR[®] 79, MR[®] 85, MR[®] 88, MR[®] 3002
Zwischenreiniger: Wasser
Entwickler: MR[®] 70, MR[®] 703 W (+ 5 °C), MR[®] 81 T-R
Testkörper: Kontrollkörper 1 und 2, ASTM Testkörper
UV-Leuchte: MR[®] 976, MR[®] 96 E, MR[®] 96 ESL

Lieferformen



****Technische Änderungen vorbehalten!****